



Bearbeitungsmöglichkeiten

	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
Beschichtungen		
Hartverchromen	Ø 3.200 x 13.000	25 000
PTFE / Bornitrid - Einlagerung	Masse produktabhängig - nach Absprache möglich	
Mechanische Bearbeitung		
Polieren		
Industriepolieren	Ø 3.200 x 12.000	25 000
Bandpolieren	Ø 3.200 x 12.000	25 000
Schleifen		
Bandschleifen	Ø 3.200 x 12.000	25 000
Schleifen in Lagern	Ø 3.200 x 12.000	25 000
Schleifen spitzenlos	Ø 160 x 6.500	
Schleifen zwischen Spitzen	Ø 1.200 x 5.000	10 000
weitere Bearbeitungen		
Dehydrieren	Ø 3.200 x 12.000	25 000
Drehen	Masse produktabhängig - nach Absprache möglich	
Strahlen	Ø 3.200 x 12.000	25 000



Spezialitäten

Spiegelhochglanzpolieren
 $Ra < 0,004 \mu m$ $Rmax < 0,03 \mu m$

Durit®-Teflonchrom, Durit®-BlackSky,
 Hochleistungs-Elektrolyt für erhöhten Korrosionsschutz und Härte bis 1100 HV

Elektrolytisch Matt-Hartchrom
 CFK-/GFK-Hartverchromung

Selectron®